



**Bulex®**  
Altijd aan uw zijde



## Waterverzachters Bsoft

Iedereen houdt van zachtheid,  
ook uw verwarmingsinstallatie.

# Waterverzachter Bsoft



**Kalk is een gekende boosdoener voor alle huishoudelijke apparaten die leidingwater verbruiken. Dus ook voor uw verwarmingsinstallatie. Kalk isoleert uw elektrische weerstand, de warmtewisselaar van uw gasketel, enz., met als gevolg dat u meer energie verbruikt.**

De Bsoft waterverzachter maakt uw leidingwater zacht en gaat kalkafzetting voorkomen, waardoor uw verwarmingsinstallatie beter beschermd wordt en u langer geniet van optimaal comfort en lagere energiekosten. Als bonus zal ook uw huid minder snel uitdrogen en zal uw was veel zachter aanvoelen. Mooi meegenomen toch?

Een waterverzachter is bovendien een prima investering. Het toestel heeft een terugverdientijd van ongeveer 5 jaar en zorgt gedurende 15 jaar voor zacht water.

## Voornaamste troeven:

- Volumetrische verzachter
- Werkt via ionenuitwisseling met harsen
- Gebruiksvriendelijk
- Beschikbaar in versies van 10, 15 of 20 liter
- Gratis indienststelling



## Werking

Deze volumetrische waterverzachters werken via ionenuitwisseling met harsen. Het hars houdt de kalk vast. Wanneer het hars verzadigd is, wordt het gereinigd met een zoutspoeling. De Bsoft is hiervoor voorzien van proportionele bezouting. Hierdoor wordt er nooit meer zout gebruikt dan nodig: goed voor het milieu en voor uw portemonnee.

## Gamma

De Bsoft waterverzachter is beschikbaar in 3 modellen van 10, 15 en 20 liter. De B10, met een capaciteit van 10 liter is de geknipte oplossing voor kleinere gezinnen of appartementen waar er nood is aan een compacte oplossing. De B15 en B20 garanderen dan weer comfort voor grotere gezinnen.

## Installatie en gebruik

Voor de installatie van de waterverzachter dient u enkel een stopcontact te voorzien in de buurt waar de waterverzachter zal geplaatst worden om de transformator aan te sluiten. Alle andere benodigdheden worden meegeleverd. Bovendien zijn ze volledig voorgeprogrammeerd, waardoor de installateur enkel nog de datum en de tijd moet instellen en de netto hardheid moet programmeren.

De waterverzachters zijn gebruiksvriendelijk: de apparaten zijn zelflerend en houden rekening met het verbruik van de afgelopen 28 dagen.

## Gratis indienststelling

U kan een gratis indienststelling aanvragen via de website van B-Soft ([www.b-soft.be](http://www.b-soft.be)).

Nadien volstaat een jaarlijks onderhoud door een vakman om de installatie in optimale conditie te houden.

## Technische specificaties

	Eenheid	B10	B15	B20
Aansluiting IN en UIT	(")	1		
Aansluiting riool	(")	3/4		
Elektrische voeding		230V – 50 Hz en transfo 12V		
Watertemperatuur min. – max.	(°C)	5 - 43		
<b>Debiet</b>				
Nominaal	(m /u)	0,9	1,0	1,7
Piek	(m /u)	1,2	1,2	2,0
<b>Waterverbruik</b>				
Bezouting spoeling	(l)	26	29	50
Terugspoeling	(l)	6	10	19
Snelle spoeling	(l)	13	10	45
Totaal	(l)	45	59	114
Afmetingen (hxbxd)	(mm)	580 x 225 x 460	760 x 225 x 460	1040 x 225 x 460



**Bulex**<sup>®</sup>  
Altijd aan uw zijde

## **Bulex**

**Golden Hopestraat 15  
1620 Drogenbos**

**02/555 13 13  
info@bulex.be**

**www.bulex.be**